

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL IFE 0W-20

Produktnummer: 568388



Vollsynthetisches aschearmes Dieselmotorenöl für die neuesten Iveco Lkw

Freigaben/Spezifikationen

- Iveco 18-1804 TLV LS

Produktbeschreibung

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL IFE 0W-20 wurde speziell für den Kraftstoffverbrauch der neuesten Motorengeneration von Iveco entwickelt. Ohne den Schutz der Motorkomponenten zu beeinträchtigen, bietet LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL IFE 0W-20 aufgrund der reduzierten HTHS-Viskosität (HIGH TEMPERATURE HIGH SHEAR Viscosity) einen hervorragenden Kraftstoffverbrauch bei gleichzeitig niedrigen Emissionen.

Anwendung

- Empfohlen in:
- Den neuesten Euro 6-Cursor-Motorengenerationen von Iveco
- LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL IFE 0W-20 sollte aufgrund seiner speziellen aschearmen Formulierung nicht mit anderen Nutzfahrzeug-Motorenölen gemischt werden.
- Restmengen, die im Motor verbleiben, sind jedoch unbedenklich, wenn das Öl gemäß den Anweisungen des Herstellers gewechselt wird.
- Bitte beachten Sie auf jeden Fall die Angaben im Betriebshandbuch des Herstellers.

Vorteile

HOHE WIRTSCHAFTLICHKEIT

Synthetische Basisöle mit herabgesetzter Ölfilmviskosität (HTHS) sorgen für maximale Kraftstoffeffizienz

LÄNGSTMÖGLICHE ÖLWECHSELINTERVALLE

Hervorragender Schutz gegen Oxidation, Hochtemperaturablagerungen, Ringstecken und Schlammabildung trägt zu längstmöglichen Ölwechselintervallen (ODI) bei

INNOVATIVE FORMULIERUNG

Steigert den Wirkungsgrad des Motors und verlängert die Lebensdauer von Abgasnachbehandlungssystemen wie AGR-, SCR- und Dieselpartikelfiltereinheiten (DPF)

ÜBERLEGENER VERSCHLEISSCHUTZ UND WENIGER ABLAGERUNGEN

Modernes Additivpaket trägt zum Verschleißschutz aller Motorkomponenten bei und realisiert eine möglichst lange Lebensdauer des Motors

Technische Daten

Eigenschaft	Einheit	Testmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/m ³	ASTM D 4052	844,8
Flammpunkt (COC)	°C	ISO 2592	>=215
Viskositätsklasse			SAE 0W-20
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	ASTM D 445	45
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	ASTM D 445	8,2
Viskositätsindex		DIN ISO 2909	160
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	<=-45
Total Base Number (TBN)	mgKOH/g	ASTM D 2896	13,5
Sulfatasche	%M	ASTM D 874	0,931

Die angeführten Informationen unter den technischen Daten stellen keine Spezifikation dar, sondern sind ein Hinweis aus der gegenwärtigen Produktion und diese können zulässigen Herstellungstoleranzen unterliegen. LUKOIL Lubricants Europe GmbH behält sich das Recht auf Änderungen vor.

NUTZUNGSDAUER UND LAGERUNG

Bei Lagerung in ungeöffneten Originalgebinden an einem trockenen Ort ist das Produkt mindestens 60 Monate ab dem Herstellungsdatum haltbar.

SICHERHEIT, GESUNDHEIT, UMWELT

Informationen zu Lagerung, Transport und Umgang mit LUKOIL Produkten sowie entsprechende Entsorgungshinweise finden Sie im Sicherheitsdatenblatt unter: www.LukDocs.com