

LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 0W-30

Produktnummer: 563110

Vollsynthetisches, aschearmes Leichtlauf-Motorenöl für höchste Leistungsanforderungen

Freigaben/Spezifikationen

ACEA C3
API SN
BMW LL-04

MB 229.52, 229.51, 229.31
Porsche C30
VW 504 00/507 00

PRODUKTBESCHREIBUNG

LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 0W-30 ist ein vollsynthetisches, aschearmes Leichtlauf-Motorenöl für höchste Leistungsanforderungen. Es eignet sich hervorragend für moderne Motoren, speziell für Fahrzeuge mit Common-Rail- oder Pumpe-Düse-Einspritzung und Diesel-Partikelfilter. Die fortschrittliche Additivtechnologie in Verbindung mit Polyalphaolefin (PAO) Basisölen ermöglicht bestmögliche Performance über das gesamte Wechselintervall.

LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 0W-30 zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- Der Viskositätsbereich von SAE 0W-30 gewährleistet ein optimales Kraftstoffeinsparungspotential
- Bestmöglicher Verschleißschutz und höchste Motorsauberkeit gewährleisten längere Lebensdauer aller Motorkomponenten, speziell für die Nockenwellen
- Ausgezeichnete Betriebssicherheit auch bei extremen Belastungen z.B. Stop-and-Go Verkehr
- Hervorragende Tieftemperatureigenschaften und längstmögliche Ölwechselintervalle laut Hersteller
- Äußerst niedrige Verdampfungsneigung führt zu geringem Ölverbrauch und zu einer Reduzierung der Umweltbelastung

ANWENDUNG

LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 0W-30 eignet sich hervorragend für modernste PKW sowie leichte Nutzfahrzeuge mit aufgeladenen Benzin- und Diesel-Hochleistungsmotoren. Größtmögliche Betriebssicherheit sowie ausreichende Leistungsreserven bleiben selbst bei widrigen Betriebsbedingungen stets gewährleistet.

LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 0W-30 wurde speziell entwickelt für:

- Fahrzeuge der VW-Gruppe Audi/ Seat/ Skoda/ VW welche die Spezifikation VW 504 00/ 507 00 benötigen. (Ausgenommen R5 und V10-TDI-Pumpe-Düse Motoren ohne Partikelfilter)
- Den Einsatz in Porsche Dieselmotoren, wo ein Schmierstoff nach Werksnorm „Porsche C30“ vorgeschrieben ist
- Viele weitere Fahrzeuge wo ein Motoröl nach ACEA C3, C2 in Kombination mit einer Viskositätsklasse von SAE 0W-30 gefordert ist

LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 0W-30 ist mit anderen Markenölen der selben Spezifikationen mischbar. Der volle Leistungsumfang ist jedoch nur bei unvermischter Verwendung gewährleistet.

Bitte beachten Sie auf jeden Fall die Angaben im Betriebshandbuch Ihres Fahrzeuges.

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaft	Einheit	Testmethode	LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 0W-30
Dichte @ 15°C	kg/m ³	DIN 51757	842
Flammpunkt (COC)	°C	ISO 2592	≥210
Viskositätsklasse	---	SAE J300	0W-30
Viskosität @ 40°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	59,0
Viskosität @ 100°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	11,83
Viskositätsindex	---	DIN ISO 2909	202
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	≤-42
Total Base Number (TBN)	mg KOH / g	ASTM D2896	8,0
Sulfatasche	% Masse	DIN 51575	≤0,8

Die angeführten Informationen unter den technischen Daten stellen keine Spezifikation dar, sondern sind ein Hinweis aus der gegenwärtigen Produktion und diese können zulässigen Herstellungstoleranzen unterliegen. LUKOIL Lubricants Europe GmbH behält sich das Recht auf Änderungen vor.

Nutzungsdauer und Lagerung

Bei Lagerung in ungeöffneten Originalgebinden an einem trockenen Ort ist das Produkt mindestens 60 Monate ab dem Herstellungsdatum haltbar.

Sicherheit, Gesundheit, Umwelt

Dieses Produkt enthält keine giftigen Inhaltsstoffe. Während der Lagerung, Transport und Anwendung von diesem Produkt sind die Sicherheitsvorschriften für den Umgang mit mineralischen Schmierstoffen und die Umweltschutzvorschriften zu beachten.

Weitere Informationen zur Verwendung von LUKOIL-Produkten finden Sie im Sicherheitsdatenblatt unter:

<http://www.lukoil-lubricants.eu/>