

LUKOIL TRANSMISSION B 85W-90

Produktnummer: 583210

Mineralisches Achsgetriebeöl, vorwiegend für Nutzfahrzeuge

FREIGABEN

MB-Approval 235.0
ZF TE-ML 16C/ 17B/ 19B/ 21A (ZF001762)

SPEZIFIKATION & QUALITÄTSNIVEAU

API GL-5
FENDT
FORD M2C-94A
MAN 342 Typ M1 (obsolet, ersetzt durch 342 Typ M2)
MIL-L-2105D
NH 520 A
STEYR G
TATRA TDS 80/32
VOITH 3.325-339/ VSN 6086/19/20
Volvo 97310
ZF TE-ML 07A/ 08

PRODUKT BESCHREIBUNG

LUKOIL TRANSMISSION B 85W-90 ist ein mineralisches Achsgetriebeöl, welches vorwiegend in Nutzfahrzeugen für Standard-Ölwechselintervalle mit höchstem Lastragevermögen eingesetzt wird.

LUKOIL TRANSMISSION B 85W-90 ist ein extrem alterungsstabiles Achsgetriebeöl für lange Ölwechselintervalle.

LUKOIL TRANSMISSION B 85W-90 optimaler Verschleiß- und Korrosionsschutz schützt das Getriebe optimal und sorgt für eine lange Lebensdauer.

LUKOIL TRANSMISSION B 85W-90 verfügt über eine sehr geringe Viskositäts Temperaturabhängigkeit sowie über einen sehr tiefen Stockpunkt.

ANWENDUNG

LUKOIL TRANSMISSION B 85W-90 ist ein Getriebeöl für höchste Belastungen vorwiegend für Achsgetriebe. Geeignet auch für hypoidverzahnte Achsgetriebe mit extremem Achsversatz in Kraftfahrzeugen und Arbeitsmaschinen.

LUKOIL TRANSMISSION B 85W-90 sollte aufgrund der besonderen Formulierung nicht mit anderen Getriebeölen vermischt werden.

Im Getriebe verbleibende Restmengen sind bei einem gemäß Herstellerangaben durchgeführten Ölwechsel jedoch unbedenklich.

Bitte beachten Sie auf jeden Fall die Angaben im Betriebshandbuch Ihres Fahrzeuges.

02. Mrz. 2021, Seite 1/2

* Dieses Dokument ersetzt alle früheren Versionen

Weitere Auskünfte erhalten Sie vom technischen Marketing Service Schmierstoffe unter technics.lubes@eu.lukoil.com

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaft	Einheit	Testmethode	LUKOIL TRANSMISSION B 85W-90
Dichte @ 15 °C	kg/m ³	DIN 51757	898
Flammpunkt (COC)	°C	ISO 2592	≥180
Viskositätsklasse	---	SAE J306	85W-90
Viskosität @ 40°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	144
Viskosität @ 100°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	14,4
Viskositätsindex	---	DIN ISO 2909	98
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	≤-21

Die angeführten Informationen unter den technischen Daten stellen keine Spezifikation dar, sondern sind ein Hinweis aus der gegenwärtigen Produktion und diese können zulässigen Herstellungstoleranzen unterliegen. LUKOIL Lubricants Europe GmbH behält sich das Recht auf Änderungen vor.

Nutzungsdauer und Lagerung

Bei Lagerung in ungeöffneten Originalgebinden an einem trockenen Ort ist das Produkt mindestens 60 Monate ab dem Herstellungsdatum haltbar.

Sicherheit, Gesundheit, Umwelt

Dieses Produkt enthält keine giftigen Inhaltsstoffe. Während der Lagerung, Transport und Anwendung von diesem Produkt, sind die Sicherheitsvorschriften für den Umgang mit mineralischen Schmierstoffen und die Umweltschutzvorschriften zu beachten.

Weitere Informationen zur Verwendung von LUKOIL-Produkten finden Sie im Sicherheitsdatenblatt unter:

<http://www.lukoil-lubricants.eu/>