

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 15W-40

Produktnummer: 568321

Super-High-Performance-Diesel (SHPD) Mehrbereichs-Motorenöl

FREIGABEN

API CI-4/ SL
Cummins CES 20078
Mack EO-N
MB-Approval 228.3
MTU Oil Category 2
Renault VI RLD-2
Volvo VDS-3

SPEZIFIKATION & QUALITÄTSNIVEAU

ACEA E7
Caterpillar ECF-2/ ECF-1-a
Cummins CES 20071/ 72/ 76/ 77
DAF
Detroit Diesel DFS 93K215
Deutz DQC III-10
Mack EO-M Plus
MAN M 3275-1
ZF TE-ML 03A/ 04P/ 07D

PRODUKT BESCHREIBUNG

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 15W-40 ist ein Super-High-Performance-Diesel (SHPD) Mehrbereichs-Motorenöl für den gemischten Fuhrpark und verlängerte Ölwechselintervalle. Auch für PKW Otto- und Dieselmotoren ohne Dieselpartikelfilter geeignet. Die SAE Viskositätsklasse 15W 40 hat sich bestens für die klimatischen Verhältnisse in Mitteleuropa bewährt.

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 15W-40 moderne Additivierung und hohe Basenreserve ermöglichen einen Langzeit Korrosionsschutz und lange Ölwechselintervalle bei höchster Belastung.

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 15W-40 gewährleistet beste Motorsauberkeit und verhindert Ablagerungen an Kolben, Kolbennuten- und -ringen.

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 15W-40 optimaler Verschleiß- und Korrosionsschutz bietet hervorragende Alterungsbeständigkeit und verlängert die Lebensdauer des Motors.

ANWENDUNG

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 15W-40 wird als Motorenöl für hochbelastete, auch aufgeladene Diesel- und Benzinmotoren nach Herstellervorschrift, insbesondere bei verlängerten Ölwechselintervallen, empfohlen.

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 15W-40

ist mit anderen Markenölen, der selben Spezifikationen, mischbar. Der volle Leistungsumfang ist jedoch nur bei unvermischter Verwendung gewährleistet. Es sollte aufgrund der speziellen Formulierung nicht in Benzinmotoren zum Einsatz kommen.

Bitte beachten Sie auf jeden Fall die Angaben im Betriebshandbuch Ihres Fahrzeuges.

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaft	Einheit	Testmethode	LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 15W-40
Dichte @ 15°C	kg/m ³	DIN 51757	882,0
Flammpunkt (COC)	°C	ISO 2592	≥210
Viskositätsklasse	---	SAE J300	15W-40
Viskosität @ 40°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	105,0
Viskosität @ 100°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	14,7
Viskositätsindex	---	DIN ISO 2909	145
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	≤-30
Total Base Number (TBN)	mg KOH/g	ASTM D2896	11,4
Sulfatasche	% Masse	DIN 51575	1,15

Die angeführten Informationen unter den technischen Daten stellen keine Spezifikation dar, sondern sind ein Hinweis aus der gegenwärtigen Produktion und diese können zulässigen Herstellungstoleranzen unterliegen. LUKOIL Lubricants Europe GmbH behält sich das Recht auf Änderungen vor.

Nutzungsdauer und Lagerung

Bei Lagerung in ungeöffneten Originalgebinden an einem trockenen Ort ist das Produkt mindestens 60 Monate ab dem Herstellungsdatum haltbar.

Sicherheit, Gesundheit, Umwelt

Dieses Produkt enthält keine giftigen Inhaltsstoffe. Während der Lagerung, Transport und Anwendung von diesem Produkt, sind die Sicherheitsvorschriften für den Umgang mit mineralischen Schmierstoffen und die Umweltschutzvorschriften zu beachten.

Weitere Informationen zur Verwendung von LUKOIL-Produkten finden Sie im Sicherheitsdatenblatt unter:

<http://www.lukoil-lubricants.eu/>