

CLASSIC GALAR UM GL 4 Reihe

Universal-Getriebeöl mineralölbasisch SAE 80W, SAE 140.

Beschreibung

CLASSIC GALAR UM GL 4 Getriebeöle sind in nahezu allen normalverzahnten Kfz-Getrieben und Hypoidgetrieben mit kleinem Achsversatz, für die ein GL 4 Getriebeöl vorgeschrieben ist, einsetzbar.

Anwendungsbereich

CLASSIC GALAR UM GL 4 Getriebeöle sind vielseitig einsetzbare Hochleistungs-Getriebeöle entsprechend der internationalen API-Klassifikation GL 4. Bevorzugt finden diese Getriebeöle Einsatz in synchronisierten und nichtsynchronisierten Schaltgetrieben, normal beanspruchten Antriebsachsen, Triebwerken von Schlepfern, Landmaschinen und Baugeräten. Beim Einsatz sind die Vorschriften der Hersteller zu beachten.

Technische Daten

Eigenschaften	Einheit	UM 80*	UM 140*
Dichte 15 °C	kg/l	0,883	0,910
Viskosität 40 °C	mm ² /s	77,0	430,0
Viskosität 100 °C	mm ² /s	9,5	29,3
Viskositätsindex		98	98
Pourpoint	°C	-33	-12
Flammpunkt (COC)	°C	205	240

*sind Durchschnittswerte und können im Rahmen der Norm schwanken.

Qualitätsniveau

API GL 4

Leistungsvermögen

UM 80 GL 4

MIL-L-2105

MB 235.1

MAN 341 Typ E1/ Z2

ZF TE-ML 17A

UM 140 GL 4

MIL-L-2105