

LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 0W-20

Produktnummer: 563117



Vollsynthetisches, aschearmes Leichtlauf-Motoröl, speziell für Euro 6 Motoren der VW-Gruppe mit Wartungsintervall-Verlängerung (LongLife IV)

Freigaben/Spezifikationen

- ACEA C5
- Ford WSS-M2C956-A1
- Porsche C20
- VW 508 00/509 00

Produktbeschreibung

LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 0W-20 ist ein grün eingefärbtes, vollsynthetisches, aschearmes Leichtlauf-Öl für die neuesten Hochleistungsmotoren-Generationen der VW-Gruppe. Es eignet sich hervorragend für Benzin- & Dieselfahrzeuge mit Direkteinspritzung (TSI, TFSI & TDI) in Verbindung mit Turbolader und modernsten Abgasnachbehandlungssystemen (DPF, OPF & SCR). Die fortschrittliche Additivtechnologie in Kombination mit Polyalphaolefin (PAO) als Basisöl garantiert bestmögliche Leistung über das gesamte Wartungsintervall.

Anwendung

LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 0W-20 eignet sich hervorragend für modernste PKW sowie leichte Nutzfahrzeuge mit aufgeladenen Benzin- und Diesel-Hochleistungsmotoren. Größtmögliche Betriebssicherheit sowie ausreichende Leistungsreserven bleiben selbst bei widrigen Betriebsbedingungen stets gewährleistet.

- Fahrzeuge der VW-Gruppe Audi/ Seat/ Skoda/ VW/ Cupra, welche einen Schmierstoff gemäß Spezifikation VW 508 00/509 00 benötigen
- Den Einsatz in Porsche Benzin- & Dieselmotoren, wo ein Schmierstoff nach Werksnorm „Porsche C20“ vorgeschrieben ist
- Die Anwendung in Ford Motoren, wo ein Schmierstoff nach Werksnorm „Ford WSS-M2C956-A1“ vorgeschrieben ist
- Viele weitere Fahrzeuge wo ein Motoröl nach ACEA C5 in Kombination mit einer Viskositätsklasse von SAE 0W-20 gefordert ist

Vorteile

LÄNGSTMÖGLICHE ÖLSTANDSZEITEN

Erfüllt bzw. übertrifft alle Anforderungen gemäß der Wartungsintervall-Verlängerung (WIV) „LongLife IV“

AUSGEZEICHNETER VERSCHLEISSCHUTZ

Neueste Additivtechnologien ermöglichen eine lange Lebensdauer aller Motor-komponenten, durch optimalen Verschleißschutz und bestmögliche Motorsauberkeit

HOHE WIRTSCHAFTLICHKEIT

Der Viskositätsbereich von SAE 0W-20 gewährleistet ideales Kraftstoff-einsparungspotential sowie reduzierten CO₂ Ausstoß

GRÜN EINGEFÄRBT

Durch die grüne Einfärbung kann eine Verwechslung mit anderen Motorölen weitgehend vermieden werden

LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 0W-20 ist mit der Spezifikation VW 508 00/509 00 (LongLife IV) nicht rückwärtskompatibel zu älteren VW Motoröl-Spezifikationen.

Bitte beachten Sie auf jeden Fall die Angaben im Betriebshandbuch Ihres Fahrzeuges.

10.04.2025, Seite 1/2

* Dieses Dokument ersetzt alle früheren Versionen

Weitere Auskünfte erhalten Sie vom technischen Marketing Service Schmierstoffe unter www.LukHelp.com

Technische Daten

Eigenschaft	Einheit	Testmethode	Wert
Dichte @ 15°C	kg/m ³	DIN 51757	838
Flammpunkt (COC)	°C	ISO 2592	≥215
Viskositätsklasse	---	SAE J300	0W-20
Viskosität @ 40°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	41
Viskosität @ 100°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	7,9
Viskositätsindex	---	DIN ISO 2909	170
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	≤-39
Total Base Number (TBN)	mg KOH / g	ASTM D2896	9,2
Sulfatasche	% Masse	DIN 51575	0,8

Die angeführten Informationen unter den technischen Daten stellen keine Spezifikation dar, sondern sind ein Hinweis aus der gegenwärtigen Produktion und diese können zulässigen Herstellungstoleranzen unterliegen. LUKOIL Lubricants Europe GmbH behält sich das Recht auf Änderungen vor.

Nutzungsdauer und Lagerung

Bei Lagerung in ungeöffneten Originalgebinden an einem trockenen Ort ist das Produkt mindestens 60 Monate ab dem Herstellungsdatum haltbar.

SICHERHEIT, GESUNDHEIT, UMWELT

Informationen zu Lagerung, Transport und Umgang mit LUKOIL Produkten sowie entsprechende Entsorgungshinweise finden Sie im Sicherheitsdatenblatt unter: www.LukDocs.com