EUROFLUIDS Formula Truck FE 5W-30

Eurofluids Formula Truck FE 5W-30: Fuel-Economy-Hochleistungsmotoröl für Euro VI-Nutzfahrzeuge – maximale Effizienz, optimaler Schutz.

Einsatzbereich

Eurofluids Formula Truck FE 5W-30 ist ein modernes, synthetisches Fuel-Economy-Motoröl für Nutzfahrzeuge mit Euro VI Motorentechnologie. Die innovative Additivtechnologie sorgt für maximalen Verschleißschutz, verlängerte Ölwechselintervalle und eine nachweisbare Kraftstoffersparnis.

Das Öl ist speziell entwickelt für hochbelastete Diesellaggregate in Nutzfahrzeugen, die aufgrund der verbauten Abgasnachbehandlungssysteme (SCR, DPF, AGR) ein aschearmes Motorenöl nach den unten genannten Spezifikationen benötigen.

Produktvorteile

- Exzellenter Verschleißschutz
- Fuel Economy
- Lange Ölwechselintervalle
- Hervorragendes Kaltstartverhalten
- Kompatibel mit Abgasnachbehandlung

Spezifikationen

Eurofluids Formula Truck FE 5W-30 ist geeignet für:

API FA-4 / SN, DTFR 15C130 (MB 228.61), Volvo VDS-5, Renault RLD-5, Mack EOS-5, Cummins CES 20087, Detroit Diesel DFS 93K223

Phys. Größe	Einheit	Messmethode	Wert
Dichte 15°C	kg/m ³	DIN 51757	854
Flammpunkt (COC)	°C	ISO 2592	>210
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-35
Sulfatasche	% Masse	DIN 51575	1,0
Viskositätsklasse		SAE J300	5W-30
Kinematische Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	55
Kinematische Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	9,8
Viskositätsindex		ASTM D2270	162

Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Änderungen bleiben vorbehalten.

Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der in diesem Datenblatt enthaltenen Daten und Angaben wird keine Gewähr übernommen. Für die korrekte Produktauswahl und die Bewertung der Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist alleine der Anwender verantwortlich. Bei technischen Fragen wenden Sie sich an unseren technischen Service oder an den zuständigen Vertriebspartner.