

LUKOIL TRANSMISSION LS 85W-90

Produktnummer: 582520



Getriebeöl mit speziellen Additiven (limited slip)

Freigaben / Spezifikationen

- API GL-5 LS
- Liebherr Gear Basic 90 LS
- RBAS TE-ML 08
- ZF TE-ML 05C, 07A, 12C, 16E, 21C

Produktbeschreibung

LUKOIL TRANSMISSION LS 85W-90 ist ein Getriebeöl mit speziellen Additiven (Reibungsmodifikator) für den Einsatz in Achsen mit Selbstsperrdifferentialen nach Herstellervorschrift.

Es erreicht die geforderten Eigenschaften in Sperrdifferentialen durch den Zusatz „friction modifier“ (Phosphorgehalt ≥ 2200 mg/kg) und moderne Verschleißschutzadditive; das Ergebnis ist die weitgehende Eliminierung der Vibrationsgeräusche, die bei Kurvenfahrt auftreten können.

LUKOIL TRANSMISSION LS 85W-90 verbessert die Leistung normaler Achsen und führt zu sehr niedrigen Verschleißwerten.

Anwendung

Empfohlen in:

- Sperrdifferentialen
- Hochbelastete Achsgetriebe in Pkw, Nutzfahrzeugen, Traktoren und Baumaschinen
- Unsynchronisierte Schaltgetriebe nach Herstellervorschrift

LUKOIL TRANSMISSION LS 80W-90 ist mit führenden Getriebeölen gleicher Qualität verträglich; eine maximale Leistung ist jedoch nur gewährleistet, wenn es nicht mit anderen Schmierstoffen gemischt wird.

Es wird immer empfohlen, die Anweisungen des Herstellers in der Betriebsanleitung zu befolgen.

Vorteile

LÄRMMINDERUNG UND LASTMANAGEMENT

Die exzellente limited-slip Performance gewährleistet die bestmögliche Geräuschreduzierung, der optimale Reibungskoeffizient und die Additivqualität sorgen für hervorragende Leistung und Sperrwirkung von Differentialachsen und anderen Fahrzeugachsenantrieben.

SCHUTZ WÄHREND DES GESAMTEN BETRIEBS

Hervorragende thermo-oxidative Stabilität verhindert die Bildung von Ablagerungen und verlängert die Lebensdauer von Getrieben und Lagern

AUSGEZEICHNETER VERSCHLEISSCHUTZ

Das moderne Additivpaket sorgt für bestmöglichen Schutz aller Komponenten, selbst bei hohen Lastwechselbedingungen.

Technische Daten

Eigenschaft	Einheit	Testmethode	Wert
Dichte @ 15°C	kg/m ³	DIN 51757	903
Flammpunkt (COC)	°C	ISO 2592	≥220
Viskositätsklasse	ISO VG	DIN 51519	85W-90
Viskosität @ 40°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	164
Viskosität @ 100°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	15,8
Viskositätsindex	---	DIN ISO 2909	99
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	≤-24

Die angeführten Informationen unter den technischen Daten stellen keine Spezifikation dar, sondern sind ein Hinweis aus der gegenwärtigen Produktion und diese können zulässigen Herstellungstoleranzen unterliegen. LUKOIL Lubricants Europe GmbH behält sich das Recht auf Änderungen vor.

NUTZUNGSDAUER UND LAGERUNG

Bei Lagerung in ungeöffneten Originalgebinden an einem trockenen Ort ist das Produkt mindestens 60 Monate ab dem Herstellungsdatum haltbar.

SICHERHEIT, GESUNDHEIT, UMWELT

Informationen zu Lagerung, Transport und Umgang mit LUKOIL Produkten sowie entsprechende Entsorgungshinweise finden Sie im Sicherheitsdatenblatt unter: www.LukDocs.com