

LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 5W-30

Produktnummer: 563113

Synthetisches, aschearmes Leichtlauf-Motorenöl für höchste Leistungsanforderungen

FREIGABEN

API SN
 BMW LL-04
 MB-Approval 229.51
 PORSCHE C30
 VW 504 00/ 507 00

SPEZIFIKATION & QUALITÄTSNIVEAU

ACEA C3
 Fiat 9.55535 S3
 MB 229.31

PRODUKT BESCHREIBUNG

LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 5W-30 ist ein synthetisches, aschearmes Leichtlauf-Motorenöl für höchste Leistungsanforderungen. Es eignet sich hervorragend für moderne PKW-Motoren, speziell für Fahrzeuge mit Diesel-Partikelfilter sowie Pumpe-Düse-Einspritzung. Die fortschrittliche Additivtechnologie ermöglicht längste Ölwechselintervalle, schont die Umwelt und schützt zuverlässig den Motor und Partikelfilter.

LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 5W-30 bietet durch die höchste Basisölqualität einen maximalen Umweltschutz sowie minimierte, ölbedingte Emissionen. Ausserdem garantiert es durch die Mid SAPS-Formulierung die geringste Belastung für den Partikelfilter. Durch die neueste Additivtechnologie ist die höchste Motorsauberkeit, eine reduzierte Reibung der bewegten Teile sowie eine lange Lebensdauer des Motors gewährleistet. Dieses moderne Hochleistungsleichtlauföl minimiert den Verschleiß durch rasche Durchölung, speziell in der Warmlaufphase des Motors, erlaubt höchste Beanspruchungen und bietet außergewöhnlich hohe Sicherheitsreserven.

Außerdem bietet das Öl hervorragende Tieftemperatureigenschaften, welche einen schnellen Start des Motors bei extrem kalten Temperaturen gewährleistet und durch die langen Einsatzintervalle eine hohe Wirtschaftlichkeit.

ANWENDUNG

LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 5W-30 findet Verwendung bei Audi, BMW, Mercedes, Seat, Skoda, Volkswagen und vielen mehr.

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFT	Einheit	Testmethode	LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 5W-30
Dichte bei 15 °C	kg/m ³	DIN 51757	850
Flammpunkt COC	°C	ISO 2592	230
Viskositätsklasse	---	SAE J 300	5W-30
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	65,9
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	11,5
Viskositätsindex	---	DIN ISO 2909	170
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	<-36

Die angeführten Informationen unter den technischen Daten stellen keine Spezifikation dar, sondern sind ein Hinweis aus der gegenwärtigen Produktion und diese können zulässigen Herstellungstoleranzen unterliegen. LUKOIL Lubricants Europe GmbH behält sich das Recht auf Änderungen vor.

17. Sep. 2019, Seite 1/2

* Dieses Dokument ersetzt alle früheren Versionen

 Weitere Auskünfte erhalten Sie vom technischen Marketing Service Schmierstoffe unter technics.lubes@eu.lukoil.com.

LUKOIL Lubricants Europe
 GmbH
 Uferstrasse 8
 1220 Vienna, Austria

+43(1)205 222-8800

www.lukoil-lubricants.eu

member of:



Sicherheit, Gesundheit, Umwelt

Dieses Produkt enthält keine giftigen Inhaltsstoffe. Während der Lagerung, Transport und Anwendung von diesem Produkt, sind die Sicherheitsvorschriften für den Umgang mit mineralischen Schmierstoffen und die Umweltschutzvorschriften zu beachten.

Weitere Informationen zur Verwendung von LUKOIL-Produkten finden Sie im Sicherheitsdatenblatt unter: <http://www.lukoil-lubricants.eu/>

17. Sep. 2019, Seite 2/2

* Dieses Dokument ersetzt alle früheren Versionen

Weitere Auskünfte erhalten Sie vom technischen Marketing Service Schmierstoffe unter technics.lubes@eu.lukoil.com.

LUKOIL Lubricants Europe
GmbH
Uferstrasse 8
1220 Vienna, Austria

+43(1)205 222-8800

www.lukoil-lubricants.eu

member of:



 **qualityaustria**
SYSTEMZERTIFIZIERT
ISO 9001:2015 NR.01028/1
ISO 14001:2015 NR.03903/0
IATF 16949:2016 NR.05760/1