



Getriebeöl



Getriebeöl für Achsen

- auf Basis der Synthesetechnologie
- kraftstoffsparend
- besonders geeignet für Scania-Achsen

EINSATZGEBIETE

Speziell entwickeltes Getriebeöl für stark beanspruchte Achs- und Nebenantriebe von Scania.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN

API GL-5

FREIGABEN

Scania STO 1:0

ANWENDUNGSVORTEILE

- reduziert den Kraftstoffverbrauch
- exzellente Hochdruckeigenschaften für einen optimalen Schutz der Zahnräder und Lager
- ausgezeichneter Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Rost
- sichert die maximale Lebensdauer der Getriebekomponenten
- sehr gute Filtrierbarkeit durch den Einsatz von hochwertigen Schauminhibitoren

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	183
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	26
Viskositätsindex	ASTM D 2270		178
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m ³	885
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-45

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

ARTIKELNUMMER	VPE
214133	60 L
214134	208 L